



Einflügelige PLANE Line Mehrzwecktür

Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Schallschutz bis R_{w,P} 54dB geprüft nach EN ISO 10140-2
- Einbruchschutz RC2/RC3/RC4/RC5 geprüft nach EN 1627
- Durchschusshemmend FB4/FB6-NS geprüft nach EN 1522

- Durchschusshemmend FB4/FB6-NS geprüft nach EN 1522
- Luftdicht bis Klasse 4 geprüft nach EN 1026
- Schlagregen-Löschwasserdicht Klasse 6A geprüft nach EN 1027
- Widerstand gegen Windlast Klasse C5 geprüft nach EN 1221

- Druckstoßbeständig bis 20 kPa geprüft nach EN 13124-1

- Explosionsschutz bis Zone 1/21 nach EN 1127-1 oder ATEX 2014/34/EU

- Edelstahl

Größenbereich

Breite von 500 mm bis 1500 mm Höhe von 500 mm bis 3000 mm

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt: PL 1 einflügelige Mehrzwecktür Fabrikat Buchele

Türtyp: PLANE Line PL 1 BASIC

Rohbauöffnung: x mm

Türblatt: Doppelwandiges, planebenes 70 mm dickes Stahltürblatt ohne

Bandprägung, dreiseitig gefälzt mit Dickfalz

Ohne unteren Anschlag

Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt

Schwelle: Bodenwinkel als Trennschiene Oberfläche verzinkt in der Zarge

eingeschweißt.

Zarge: 3-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge

Hochwertiges Mehrkammer Dichtungsprofil justierbar fixiert in der

dreiseitigen Aufnahmenut.

Bänder: Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzen-

sicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.

Beschlag: Einsteckschloss mit Wechselfunktion nach EN 12209 (für Einbau eines

bauseitigen PZ-Zylinders vorbereitet).

Türdrücker Garnitur nach EN 1906 fest drehbar gelagert Kunststoff

echnische Änderungen vorbehalten – Stand 07/2023

schwarz in U-Form mit abgerundetem Kurzschild.

Oberfläche: Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung

(Very High Solid) ähnlich RAL 7001.



echnische Änderungen vorbehalten – Stand 07/2023

Alternativ: PLANE Line PL 1 PREMIUM mit flächenbündiger Optik

Zarge: 3-seitig umlaufende gefälzte PLANE Line Sondereckzarge für

flächenbündige Optik auf der Bandseite.

Hochwertiges Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der

dreiseitigen Aufnahmenut.

Bänder: Objektbänder Typ VB-3D 160 dreidimensional justierbar.

Aufnahmeelement mit innenliegendem Gleitlager für leichtgängigen

Türblattlauf.

Alternativ: PLANE Line PL 1 SUPERIOR mit flächenbündiger Optik

Zarge: 3-seitig umlaufende gefälzte PLANE Line Sondereckzarge für

flächenbündige Optik auf der Bandseite.

Hochwertiges Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der

dreiseitigen Aufnahmenut.

Bänder: Verdeckt liegendes dreidimensional justierbares Bandsystem.

Zusatzausstattungen

Verglasung Standard: Einfach- oder Isolierverglasung gehalten mit profilierten und sichtbar

verschraubten Stahlglashalteleisten.

Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm.

Flächenbündige Verglasung: PLANE Line Sonderverglasung bündig mit Außenkante Türblatt auf Band-

und Bandgegenseite.

Randemail und dauerelastische Verglasungsfuge Farbe schwarz RAL

9004.

Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm.

Lüftungsgitter: Einbruchhemmendes und stochersicheres Lüftungsgitter.

Innenseite mit verzinktem Vogelschutzgitter 10x10 mm hinterlegt.

Edelstahl: Material 1.4301 (V2A) oder. 1.4404 (V4A),

Oberfläche walzblank oder gebürstet.

BUCHELE DELUXE: Die exklusive Oberflächenbeschichtung.















